







- dakopbouw bu-bi:**
- sedum type en dikte (>8cm) n.t.b. door adviseur
 - EPDM
 - harde isolatie d.50mm
 - underlayment d.15mm
 - gordingen doosdak 38x286 met isolatie
 - underlayment d.15mm
 - 2x regelwerk d.22mm
 - gipsplaat d.9mm

- wandopbouw bi-bu:**
- 9,5mm gipsplaat
 - OSB3 d.12mm
 - dampremmende folie
 - HSB 38x235mm v.z.v. isolatie
 - OSB3 d.12mm
 - dampopen folie kleur zwart
 - 38*152mm vert. regelwerk (zwart)
 - 38x42mm hor. regelwerk (zwart)
 - 18mm open houten bekleding in 3 breedtes: 56-85-114mm d.18mm fijn bezaagd
 - h.o.h. ca. 315mm 56x38mm geschaafd

nestkast

- lufel:**
- zink zetwerk
 - WBMP okoumé d.15mm v.z.v. vergrijzer als gevelbekleding
 - houten klos lariks/douglas v.z.v. vergrijzer als gevelbekleding

zetwerk zink in delen van $\geq 2m$

waterbestendig multiplex Okoumé d.15 v.z.v. vergrijzer als gevelbekleding

houten klos lariks/douglas v.z.v. vergrijzer als gevelbekleding

constructief boeideel t.b.v. klos v.z.v. vergrijzer als gevelbekleding

zonwering houten lamel als gevelplank (Frake) afmeting ca. 18x114mm h.o.h. 100mm helling 5 graden

kozijn hardhout

